

TOSHIBA
AIR CONDITIONER



Magic Cool ^{Plus}

เย็นพลัสความอึด
ประหยัดขึ้นกว่าที่เคย



คอมเพรสเซอร์



อะไหล่



ฟรีค่าแรงซ่อม

ฟังก์ชันเครื่องปรับอากาศ TOSHIBA รุ่น Magic Cool Plus



Self Cleaning
ระบบทำความสะอาดตัวเอง



4 Ways Airflow
ปรับส่งลมอัตโนมัติ ขึ้นลง ซ้ายขวา 4 ทิศทาง



Copper Coil
ใช้วัสดุคอยล์ทองแดงที่ทนทาน ต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ



Blue Fin Coating
สารเคลือบบลูฟิน ทนต่อการกัดกร่อน



Smart Display
จอแสดงผลอุณหภูมิที่ตัวเครื่อง



Energy Saving
การันตีการประหยัดพลังงาน ด้วยฉลากเบอร์ 5 “1 ดาว”



PM 2.5 Filter
ดักจับฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5



Auto Restart
ทำงานใหม่อัตโนมัติแม้ไฟดับ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด



คอมเพรสเซอร์



อะไหล่



ฟรีค่าแรงซ่อม



Remote



Outdoor Unit



Indoor Unit

SPECIFICATION (รายละเอียดของเครื่อง)

MODEL (รุ่น)

		RAS-10S4KG-T	RAS-13S4KG-T	RAS-18S4KG-T	RAS-24S4KG-T
Indoor Unit (เครื่องภายใน)		RAS-10S4KG-T	RAS-13S4KG-T	RAS-18S4KG-T	RAS-24S4KG-T
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		RAS-10S4AG-T	RAS-13S4AG-T	RAS-18S4AG-T	RAS-24S4AG-T
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,000	12,000	18,000	24,000
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU./hr/Watt	13.55	13.89	13.72	13.61
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5*	5*	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	KW	0.75	0.94	1.44	1.90
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.40	4.30	6.80	9.00
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			
Indoor Unit					
Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		3 Speed + Hi-Power			
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	364	382	794	794
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/M/H/H+)	dB(A)	32/37/39/42	31/34/37/43	39/43/46/50	40/44/47/51
Dimension H x W x D (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	295 x 762 x 200	295 x 816 x 198	328 x 1089 x 227	328 x 1089 x 227
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	8	9	13	13
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			
Outdoor Unit					
Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	50	52	53	59
Dimension H x W x D (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	545 x 730 x 285	545 x 800 x 315	545 x 800 x 315	700 x 900 x 350
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	25	30	34	50
Refrigerant Charge "R32" Type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	480	550	780	1,200
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper Tube Coil (ทองแดง)			
Piping Connection					
Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต่อเติมไม่มียา)	M.	Over 7.5 m. need to extra charge 20 g./m. Per meter		Over 7.5 m. need to extra charge 30 g./m. Per meter	
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสั้นสุด)	M.	3	3	3	3
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	15	15	15	15
Condition					
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)		Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°Cwb.			

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / กระบวนการพิจารณาทำให้อัตโนมัติจากข้อมูลข้างต้น



สารทำความเย็น



คอมเพรสเซอร์



อะไหล่



ฟรีค่าแรงซ่อม

TOSHIBA
AIR CONDITIONER



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992

จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30



บริการหลังการขาย
1454

จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.กริม แครีเอทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16 ถนนเทพรัตน
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260